

maruman SHUTTLE GOLD

for Ladies'

Driver & Fairway Wood

	W1	W3	W5	W7
ロフト(°)	11.5	17	19	22
ライ角(°)	59	58.5	59	59.5
プログレッション(mm)	19	14.5	15	15.5
ヘッド体積(cm ³)	460	195	180	170
長さ(インチ)	44	42	41.5	41
総重量(g)/バランス	L 257/C0	269/C0	273/C0	277/C0

	Driver	Fairway Wood
シャフト	FUBUKI SG200	FUBUKI SG200
フレックス	L	L
重さ(g)	40	40
トルク	7.0	7.0
キックポイント	先調子	先調子
材質	高弾性+高強度カーボン+チタンニッケルデュアルコア	高弾性+高強度カーボン+チタンニッケル

	Driver	Fairway Wood
グリップ	パイプノンライトレディスMA-2	
重さ(g)	30	
内径	L	
色入れ	メタリックピンク	

	Driver
材質	(本体)6-4チタン(クラウン)高強度カーボン(フェイス)フォージドチタン
製法	(本体)精密鋳造(クラウン)サーモフォーミング(フェイス)精密鋳造+ミールリング
仕上げ	ローズゴールドI.P.

	Fairway Wood
材質	【W3.5】(本体)6-4チタン(ソール)タングステン合金 【W7】(本体)カスタム450(ソール)タングステン合金
製法	精密鋳造+アトミックジョイント 精密鋳造
仕上げ	ローズゴールドI.P. ローズゴールドI.P.



BHC5902 BHC5904



Utility

	U4	U5	U6
ロフト(°)	22	25	28
ライ角(°)	58.5	59.5	60.5
プログレッション(mm)	9.0	9.5	9.5
ヘッド体積(cm ³)	130	125	115
長さ(インチ)	39	38	37
総重量(g)/バランス	L 293/C0	302/C0	312/C0

	FUBUKI SG200
シャフト	FUBUKI SG200
フレックス	L
重さ(g)	40
トルク	6.4
キックポイント	先調子
材質	高弾性+高強度カーボン+チタンニッケル

	パイプノンライトレディスMA-2
グリップ	パイプノンライトレディスMA-2
重さ(g)	30
内径	L
色入れ	メタリックピンク

	(本体)カスタム450(ソール)タングステン合金
材質	(本体)カスタム450(ソール)タングステン合金
製法	精密鋳造
仕上げ	ローズゴールドI.P.



BHC5906



Iron

	No.6	No.7	No.8	No.9	PW	AW	SW
ロフト(°)	27	30.5	34.5	39	44	49	56
ライ角(°)	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
プログレッション(mm)	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3
長さ(インチ)	36.5	36	35.5	35	34.5	34	34
総重量(g)/バランス	L 322/C0	328/C0	334/C0	340/C0	347/C0	355/C1	357/C2

	FUBUKI SG200
シャフト	FUBUKI SG200
フレックス	L
重さ(g)	44
トルク	5.6
キックポイント	先調子
材質	高弾性+高強度カーボン

	パイプノンライトレディスMA-2
グリップ	パイプノンライトレディスMA-2
重さ(g)	30
内径	L
色入れ	メタリックピンク

	#6~7	(本体)17-4PH ステンレス(フェイス)CH-1
材質	#8~SW	(本体)SUS431
製法	#6~7	(本体)精密鋳造(フェイス)冷間圧延
	#8~SW	精密鋳造
仕上げ	クロムメッキ	

