

MAJESTY PRESTIGIO XI

for Men's

Driver & Fairway Wood

		W1				W3	W4	W5	W7
ロフト(°)		9.5	10.5	11.5	12.5	15	17	19	21
ライ角(°)		60	60	60	60	58	58.3	58.5	59
プログレッション(mm)		17.6	18.4	19.6	20.5	15.5	16.9	17.8	18.8
ヘッド体積(cm³)		460	460	460	460	200	185	170	160
長さ(インチ)		47	47	47	47	43	42.75	42.5	42
総重量(g)／バランス	S	259/D4	259/D4	259/D4	(-)	288/D2	290/D2	292/D2	296/D2
	SR	257/D3	257/D3	257/D3	(-)	285/D1	287/D1	289/D1	292/D1
	R	254/D2	254/D2	254/D2	(-)	282/D0	283/D0	285/D0	289/D0
	R2	251/D1	251/D1	251/D1	(-)	279/C9	281/C9	282/C9	286/C9

※オーダーライン長さ範囲:45.5~47.5インチ ※(-)は通常オーダー対応スペック(W1)

※オーダーライン長さ: +0.5~-0.5インチ(FW)

		Driver				Fairway Wood			
シャフト		MAJESTY LV740				MAJESTY LV740			
フレックス		S	SR	R	R2	S	SR	R	R2
重さ(g)		41	39	38	37	42	40	39	38
トルク		5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1
キックポイント		全体しなり				全体しなり			
材質		超低レジン極薄カーボン+超高弾性78t極薄カーボン+「バイロフィル®」MR70				超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

	Driver	Fairway Wood
グリップ	MJライト4 25D	MJライト4 30D
重さ(g)	25	30
内径	D	D
色入れ	金	金

	Driver
材質	(クラウン)高強度TPカーボン (本体)軽比重チタン (フェイス)Super 438FG-X
製法	(クラウン)サーモフォーミング (本体)ハイクオリティキャストイング (フェイス)高精度熱間鍛造+高精度CNCミーリング
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
カラー	ギャラクシーレッドグラデーション



	Fairway Wood
材質	(本体)軽比重チタン (ソール)タングステン合金 (フェイス)ZAT-158
製法	(本体・ソール)高精度精密鍛造+アトミックジョイント (フェイス)高精度熱間鍛造
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
カラー	ギャラクシーレッドグラデーション



BHC2002 BHC2004

Hybrid

		H2	H3	H4	H5	H6	H7
ロフト(°)		16	18	20	22	25	28
ライ角(°)		57.5	58.25	59	59.75	60.5	61.25
プログレッション(mm)		10.5	11	11	11.5	11.5	11.5
ヘッド体積(cm³)		135	130	125	120	110	105
長さ(インチ)		42	41.25	40.5	39.75	39	38.25
総重量(g)／バランス	S	302/D1	308/D1	314/D1	322/D1	329/D1	337/D1
	SR	299/D0	305/D0	311/D0	319/D0	326/D0	333/D0
	R	296/C9	301/C9	308/C9	315/C9	322/C9	330/C9
	R2	295/C9	300/C9	307/C9	314/C9	321/C9	329/C9

※オーダーライン長さ範囲: +0.5~-0.5インチ

		MAJESTY LV740			
シャフト		S	SR	R	R2
フレックス		S	SR	R	R2
重さ(g)		44	42	40	39
トルク		5.0	5.0	5.0	5.1
キックポイント		全体しなり			
材質		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

	MJライト4 35D
グリップ	MJライト4 35D
重さ(g)	35
内径	D
色入れ	金

材質	(本体)カスタム450+タングステンウェイト (フェイス)ZAT-158
製法	(本体)高精度精密鍛造+アトミックジョイント (フェイス)高精度熱間鍛造

仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
カラー	ギャラクシーレッドグラデーション



BHC2006

Iron

		No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	PW	AW	SW
ロフト(°)		20	23	26	29	33	38	43	49	56
ライ角(°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
プログレッション(mm)		0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	1.75	2.0	2.5	3.5
長さ(インチ)		38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.25	35.25
総重量(g)／バランス	S	335/D1	341/D1	347/D1	353/D1	360/D1	367/D1	375/D2	382/D3	384/D3
	SR	332/D0	337/D0	343/D0	349/D0	355/D0	362/D0	372/D1	378/D2	380/D4
	R	327/C9	332/C9	338/C9	345/C9	351/C9	357/C9	366/D0	373/D1	374/D2
	R2	326/C9	331/C9	337/C9	344/C9	350/C9	356/C9	365/D0	372/D1	373/D2

※オーダーライン長さ範囲: +0.5~-0.5インチ

		MAJESTY LV740			
シャフト		S	SR	R	R2
フレックス		S	SR	R	R2
重さ(g)		44	42	40	39
トルク		4.0	4.2	4.5	4.5
キックポイント		先調子			
材質		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

	MJライト4 35D
グリップ	MJライト4 35D
重さ(g)	35
内径	D
色入れ	金



IC2008

材質	#5~8	(本体) カスタム450 +高純度タングステン (フェイス) タフエトマレージング銅
	#9, #10, PW	(本体) カスタム450 +高純度タングステン (フェイス) ソフトマレージング
	AW, SW	カスタム450
製法	#5~PW	(本体) ダブルインナーキャストイング (フェイス) サイド面マイクロプラズマ溶接
	AW, SW	精密鍛造
仕上げ	#5~PW	ダブルハードクロムI.P.
	AW, SW	ハードクロムDLC