

Iron

	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	PW	PA	AW	SW	
ロフト(°)	20	22	25	28	31	35	39	44	49	55	
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5	63.5	
プログレッション(mm)	2	2.5	3	3.5	3.7	3.9	4.2	4.5	5	5.7	
長さ(インチ)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.25	35.25	35.25	
総重量(g)／ バランス	S	336/D1	341/D1	347/D1	353/D1	360/D1	367/D1	377/D2	382/D3	382/D3	384/D4
	SR	330/D0	336/D0	342/D0	348/D0	355/D0	362/D0	371/D1	377/D2	377/D2	379/D3
	R	328/C9	333/C9	339/C9	346/C9	352/C9	359/C9	368/D0	374/D1	374/D1	376/D2
	R2	327/C9	332/C9	338/C9	345/C9	351/C9	358/C9	367/D0	374/D1	373/D1	375/D2

※オーダー長さ範囲:+0.5~-0.5インチ

シャフト	MAJESTY LV750			
フレックス	S	SR	R	R2
重さ(g)	43	41	39	38
トルク	4.0	4.2	4.5	4.5
キックポイント	先調子			
材質	超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

グリップ	MJライト6 35-2
重さ(g)	35
内径	D
色入れ	金



IC2208

※長さはR&A/USGA「60度法」を採用しております

Men's

材質	#5~8	(本体) カスタム450 +高純度タングステン (フェイス) タフェストマレージング鋼
	#9~PA	(本体) カスタム450 +高純度タングステン (フェイス) ソフトマレージング
	AW, SW	カスタム450
製法	#5~PA	(本体) ダブルインナーキャストイング (フェイス) 高精度熱間鍛造
	AW, SW	精密鋳造
仕上げ	#5~PA	ダブルハードクロムI.P.
	AW, SW	ハードクロムDLC