

Iron

		No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	PW	AW	SW
ロフト(°)		20	24	28	32	37	42	48	55
ライ角(°)		61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
プログレッション(mm)		2.5	3	3.5	3.7	3.9	4.2	4.5	5.7
長さ(インチ)		38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.25	35.25
総重量(g)／バランス	SR	343/D1	349/D1	354/D1	361/D1	370/D1	378/D2	383/D3	385/D4
	R	339/D0	345/D0	350/D0	357/D0	365/D0	374/D1	379/D2	381/D3

材質	《#5~8》	(本体)カスタム450(ソール)タングステン合金 (フェイス)タフェストマレージング鋼
	《#9,PW》	(本体)カスタム450(ソール)タングステン合金 (フェイス)ソフトマレージング
	《AW,SW》	カスタム450
製法	《#5~PW》	(本体)ダブルインナーキャストイング (フェイス)高精度熱間鍛造
	《AW,SW》	精密鑄造
仕上げ	《#5~PW》	ダブルハードクロムI.P.
	《AW,SW》	ハードクロムDLC

グリップ	MJライト6 35-4
重さ(g)	35
内径	D
色入れ	シルバー

Men's

シャフト	MAJESTY LV755	
フレックス	SR	R
重さ(g)	49	47
トルク(°)	4.2	4.2
キックポイント	先調子	
材質	高強度、高弾性カーボン	



IC2308