

HYBRID



BHC2405

IRON



IC2406

SPEC HB

番手	H3	H4	H5	H6	H7
ロフト(°)	20	22	25	28	31
ライ角(°)	59	59.75	60.5	61.25	62
プログレッション(mm)	10.5	10.5	11	11	11
ヘッド体積(cm³)	132	125	118	113	107
長さ(インチ)	40.75	40	39.25	38.5	37.75
総重量(g)	288	295	300	308	315
バランス	C3	C3	C3	C3	C3
長さ(インチ)	40.25	39.5	38.75	38	37.25
総重量(g)	279	285	291	298	306
バランス	C0	C0	C0	C0	C0

SPEC IRON

番手	I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW
ロフト(°)	22	25	28	31	35	42	49	55
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5
プログレッション(mm)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4.5	5.5
長さ(インチ)	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35
総重量(g)	313	319	324	331	337	346	354	356
バランス	C4	C4	C4	C4	C4	C5	C6	C7
長さ(インチ)	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34.5
総重量(g)	303	309	315	320	326	335	336	345
バランス	C0	C0	C0	C0	C0	C1	C1	C2

HEAD HB

素材	(フェース) CH-1 (本体) カスタム 450 (ソール) タングステン合金
製法	(フェース) 冷間圧延 (本体・ソール) 精密鑄造+アトミックジョイント
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ハイグレードゴールド I.P
塗装	レーザー彫刻+ディーブレッドグラデーション

HEAD IRON

素材	#5 ~ 7	(フェース) タフエトマレージング鋼 (本体) カスタム 450 + タングステン合金
	#8 ~ PW	(フェース) ソフトマレージング (本体) カスタム 450 + タングステン合金
製法	AW, SW	カスタム 450
	#5 ~ PW	(フェース) 冷間圧延 (本体) 精密鑄造+アウタージョイント
仕上げ	AW, SW	精密鑄造
	#5 ~ PW	ハイグレードハードクロム IP
	AW, SW	ハードクロム DLC

SHAFT HB

品番	MAJESTY TL760		MAJESTY TL760	
	A	L	A	L
フレックス	A	L	A	L
重さ(g)	37	35	37	35
トルク(°)	6.2	6.2	5.1	5.2
キックポイント	先調子		先調子	
材質	超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン	

GRIP HB

品番	MJ ライト 6L 29-2		MJ ライト 6L 24-2	
	A	L	A	L
区分	A	L	A	L
重さ(g)	29	24	29	24
内径	L	L	L	L
色入れ	ゴールド	ゴールド	ゴールド	ゴールド